

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЬ

AFE 170V



Вибропогружатель: AFE 170V

Эксцентрисический момент (изменяемый)	0 - 26 кг-м
Частота (изменяемая)	2.3 об/мин
Максимальная возмущающая сила	1.503 kN (153 тонны)
Амплитуда	17 mm
Допустимое усилие натяжения при выдергивании	542 kN (55 тонн)
Вес (без наголовника)	3450 кг
Вес с универсальным наголовником	4070 кг
Вибрирующий вес с универсальным наголовником	2910 кг
Длина	175 см
Ширина	58 см
Ширина зева наголовника	35 см
Высота (без наголовника)	196 см
Высота с универсальным наголовником	254 см
Длина гидравлических шлангов	30 м



Буровая строительная
компания

8 985 185 77 77

+7 985 762-00-63 @burspeccom

СТАНЦИЯ APE 376VM



НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ: Модель 375VM

Двигатель:	CAT C9
Мощность:	375 л.с. (279 кВт)
Частота вращения:	2100 об/мин
Рабочее давление в контуре вибратора:	330 бар
Расход в контуре вибратора (вперед и назад):	475 л/мин
Давление в контуре наголовника:	330 бар
Расход в контуре наголовника:	25 л/мин
Емкость топливного бака:	460 л
Емкость основного бака с гидрожидкостью:	1000 л
Емкость резервного бака с гидрожидкостью:	200 л
Вес (с жидкостью и топливом):	5.8 кг
Длина:	325 см
Ширина:	186 см
Высота:	170 см



Буровая строительная
компания

8 985 185 77 77

WhatsApp +7 985 762-00-63 Telegram @burspeccom