

Высокочастотный вибропогружатель

Модель 50



ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЬ / МОДЕЛЬ 50

Эксцентриковый момент	14,98	кг/м
Макс. центробежная сила	498	кН
Макс. частота вращения	2300	об/мин
Макс. статическое усилие извлечения	498	кН
Вес без зажима	2524	кг
Вес с зажимом	3136	кг
Амплитуда	22	мм
Ширина	406	мм
Длина	1320	мм
Высота с зажимом	1905	мм

МАСЛОСТАНЦИЯ / МОДЕЛЬ 260

Дизельный двигатель	Caterpillar C7 Tier III	
Макс. мощность	194/260	кВт/л.с.
Макс. частота	2100	об/мин
Макс. рабочее давление	310	бар
Макс. расход масла	303	л/мин
Вес (±)	4990	кг
Длина	2600	мм
Ширина	1270	мм
Высота	1520	мм
Гидравлическое масло	852	л
Емкость топливного бака	303	л

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЗАЖИМЫ

Шпунтовой зажим	Модель 50
Усилие зажима	890 кН
Ширина зева зажима	0-38 мм
Вес	612 кг
Трубный зажим	81 ТС
Усилие зажима	800 кН
Общий вес	700 кг

НАБОР ШЛАНГОВ

Длина	40	м
Транспортная масса	555	кг



Буровая строительная
компания

8 985 185 77 77

+7 985 762-00-63 @burspeccom